

Lahega AdBlue

Produktinformation

Reducerar NOx i avgaserna från dieselfordon genom att omvandla avgasernas kväveoxider till ofarlig kvävgas och vattenånga.

Bruksanvisning

AdBlue® är framtagen för alla moderna personbilar, lastbilar och bussar som är utrustade med en SCR-katalysator. AdBlue® används i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar och påfyllning skall alltid ske i avsedd separat tank för AdBlue®. Tillsätt aldrig AdBlue® direkt i dieselbränslet. Utan kontinuerlig tillförsel av AdBlue® kan SCR-utrustningen skadas. Kontrollera därför alltid vätskenivån med jämna mellanrum. Beräknad åtgång: ca 4–6% av den totala bränsleförbrukningen beroende på vilka utsläppskrav som skall uppfyllas. DIN 70070. ISO 22241. AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA (Verband der Auto-mobilindustrie) och som används på licens.

pH-värde brukslösning: ca 10

Produktdata:

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong:
10390005	Lahega AdBlue 5 L	3 x 5L
10390010	Lahega AdBlue 10 L	
10390200	Lahega AdBlue 208 L	
10391000	Lahega AdBlue 1000 L	

