

## Lahega Autosafe 900

### Produktinformation

Extra kraftfullt och högskummande avfettningsmedel med en hög fettupplösande förmåga, vilket innebär att det kan lösa upp fett, olja och andra fetthaltiga ämnen som fastnar på ytan. Det är speciellt lämpligt vid tvätt av entreprenadmaskiner, fordon, lantbruksutrustning och liknande, eftersom dessa ofta utsätts för mycket smuts och slitage. Det kan också avlägsna trafikfilm och annan vägsmuts, som är ett tunt lager av damm, sot, avgaser och andra partiklar som bildas på fordonens ytor när de kör på vägarna.

pH koncentrat: >13

pH brukslösning: ca 12.9 (vid 8%)

### Bruksanvisning

Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.

### Dosering:

Späds med 11–50 delar kallt eller ljummet vatten (2–8%). Föreskrift: Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta samt förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Provtvättning rekommenderas.

### Produktdata

Artikelnummer	Benämning	EAN
11290010	Lahega Autosafe 900 10 L	7391443112942
11290025	Lahega Autosafe 900 25 L	7391443112966
11290210	Lahega Autosafe 900 205 L	7391443112997
11291000	Lahega Autosafe 900 1000 L	7391443112980

### Hantering

Förvaras i originalförpackning vid temperaturer mellan 8°C och 28°C. Förvaras åtskilt från syror. Vid nedfrysning, tina produkten och blanda omsorgsfullt före användning.

