

Strovels Kalk- & Aluminiumtvätt

Produktinformation

Lämpligt som avkalkningsmedel i värmeväxlare och andra recirkuleringsystem. För rengöring och betning av aluminium och rostfritt stål. Löser effektivt kalkutfällningar, rost och andra oxider. Innehåller inhibitorer som skyddar mot angrepp på metaller. Produkten har goda fettlösande egenskaper.

Bruksanvisning

Tänk på att alltid hålla syra i vatten (SIV) vid spädningen och inte tvärtom.

1. Applicera med lågtrycksspruta (syrafast) eller med pensel/borste.
2. Låt verka några minuter, undvik intorkning.
3. Spola av med högtryck, gärna varmt vatten.

Låt vätskan cirkulera i systemet till avlagringarna lösts upp. Tappa ur och neutralisera med *Strovels Process FE*. Vid svåra beläggningar, höj temperaturen till 40-50°C och förläng cirkulationstiden.

Vid avkalkning av recirkulationssystem späds produkten 1:1 – 1:4 med vatten beroende på mängder avlagringar. Produkten användes i koncentrat eller späds med vatten 1:1 – 1:19 beroende på smutsmängd.

pH-värde koncentrat: < 1.5

pH-värde brukslösning: < 1.5

Produktdata:

Artikelnummer

14470025

Benämning

Strovels Kalk- & aluminiumtvätt 25 L

