

## Strovels Detaljtvätt

### Produktinformation

Detaljtvätt är ett alkaliskt lågskummande rengöringsmedel för att tvätta bort sot, fett, intorkad olja och annan industrismuts. Produkten lämpar sig för manuell rengöring, CIP-diskmedel, karuselltvättmedel, som rengöringsmedel i ultraljudstvätt och andra tvättar, t.ex maskiner för tvätt av hjul. Den går utmärkt att använda på känslig metall som t.ex. aluminium, zink, titan o dyl. Produkten fungerar även på järnhaltig metall. Avlägsnar animaliska- och vegetabiliska oljor, fetter, sot och annan industrismuts.

Fördelar:

- utmärkt till känsliga metaller
- innehåller rostskydds-inhibitor
- om godset inte sköljs av, erhålls en skyddande rostskyddsfilm
- produkten är övermålningsbar

### Bruksanvisning

Verkningstiden är beroende av föroreningsgrad, inblandning och tvättemperatur. Generell rekommendation är 2 - 10 minuter. Vid behov, efterskölj godset med vatten, gärna uppblandat med Detaljtvätt för bibehållet rostskydd.

Lämplig arbetstemperatur för produkten är 20 - 90°C för manuell tvätt. 55-90°C i karuselltvätt. Det går att tvätta vid lägre temperaturer, men då finns det risk för skum. Tillsats av skumdämpare gör att skumproblemet försvinner.

Produkten missfärgar inte känsliga metaller.

### Dosering

Späds med vatten enligt följande

Karuselltvätt och ultraljudstvätt: 1:20 - 1:50

Manuell rengöring: 1:10 - 1:100

CIP-rengöring: 1:20 - 1:100

pH-värde koncentrat: ca 13.5

pH-värde brukslösning: ca 12.6

### Produktdata:

Artikelnummer	Benämning
16580025	Strovels Detaljtvätt 25 L
16580210	Strovels Detaljtvätt 205 L

