

## Lahega Rail Clean 61w

### Produktinformation

Lätt tixotrop rengöringsmedel för tåg och andra rälsfordon, men även utmärkt vid tvätt av maskinell utrustning, bilar etc som transporterats oskyddat på järnväg. Används främst för att avlägsna den något gulaktiga film av järnoxid som järnvägstrafik ger upphov till men som även förekommer i vägsmutts och då speciellt vintertid på bilfälgar.

pH värde koncentrat: <1,5

### Bruksanvisning

Applicera med syrafast lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Vertikala ytor påförs nedifrån och upp. Låt medlet verka någon minut och vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.

Dosering: Används koncentrerad eller späds med upp till 4 delar kallt eller ljummet vatten (20–100%).

### Produktdata

| Artikelnummer | Benämning                  | Antal/kartong | EAN           |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 43610005      | Lahega Rail Clean 61w 5 L  | 2 * 5L        | 7391443436154 |
| 43610025      | Lahega Rail Clean 61w 25 L |               | 7391443436161 |

### Hantering

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Undvik all kontakt och blandning med klorhaltiga och alkaliska medel.

Provtvättning rekommenderas. Övrig information: pH-värde (koncentrat): <1,5. Frostkänslig men återfår

normal funktion efter omrörning vid ca +25°C.

